

---

# Combinazioni Side by Side

---

## **LIEBHERR**







## SBSes 8496

PremiumPlus

←121→



### SWTNes 4285

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                          |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>                       |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 289 l  |
| Volume:   | Cantina per vini 156,4 l / Vano congelatore: 133 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C                                       |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                          |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / SmartSteel                            |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185 / 60 / 66,5 <sup>3</sup>                       |



#### Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

#### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Comparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

#### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5°C a +20°C
- Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
- 2 ripiani di presentazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale<sup>1</sup>
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

### SKBes 4380

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                          |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 133 / 0,364 kWh <sup>1</sup>                       |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 371 l  |
| Volume:   | Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 135,8 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                                       |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                          |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / SmartSteel                            |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185 / 60 / 66,5 <sup>3</sup>                       |



#### Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe, 1 contenitore per pesce e crostacei

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale<sup>1</sup>
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



## XRFbs 5295

Peak




←121→



### SFNbsd 529i

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent        |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0°C  |                                  |
| Porte / Fianchi:  | BlackSteel / BlackSteel          |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup> |



#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **\*\*\*\***


- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRBbsd 529i

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                          |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                       |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 386 l  |
| Volume:   | Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent                          |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                          |
| Porte / Fianchi:  | BlackSteel / BlackSteel                            |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>                   |



#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 da.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

<sup>3</sup> Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



## XRFst 5295

Peak



### SFNstd 529i

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:   | 35 dB(A)/B, SuperSilent          |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / SmartSteel          |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|           |             |              |                  |                       |           |             |           |     |
|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| No Frost  | Super Frost | Soft System  | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED |
| Ice Tower | Ice Maker   | Smart Device |                  |                       |           |             |           |     |

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **E\*\*\***

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRBstd 529i

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                        |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                       |
| Volume totale <sup>2</sup> :                            | 386 l  |
| Volume:   | Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent                            |
| Classe climatica:                                       | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                          |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / SmartSteel                            |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                   |

|                        |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring |
| Smart Device           |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui %d con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel



## XRFsd 5265

Prime



### SFNsdd 5267

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:   | 35 dB(A)/B, SuperSilent          |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|           |                    |             |                       |           |             |           |     |           |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
| No Frost  | Super Frost        | Soft System | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Ice Tower |
| Ice Maker | Smart Device ready |             |                       |           |             |           |     |           |

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **E\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRBsdd 5260

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                        |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                       |
| Volume totale <sup>2</sup> :                            | 384 l  |
| Volume:   | Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent                            |
| Classe climatica:                                       | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                          |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver                                |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                   |

|                        |                |            |             |                       |                       |                        |             |                    |
|------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh Professional | Fish & Seafood | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|                        |                |            |             |                       |                       |                        |             |                    |

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.





←121→

## XRCsd 5255

Prime



### SBNsdd 5264

|   |  |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica:                          |  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>                     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 313 l  |
| Volume:   | Vano BioFresh: 180,7 l / Vano congelatore: 133 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                        |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                        |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver                              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                 |

|                        |             |                    |             |            |             |                       |                       |             |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Bio Fresh              | Duo Cooling | No Frost           | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space |
| Glass & Steel Interior | Ice Maker   | Smart Device ready |             |            |             |                       |                       |             |

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili
- 1 ripiano GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura

#### Vano congelatore \*\*\*\*

- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

### SRsdd 5250

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>      |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 401 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent        |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|            |            |             |                       |                        |             |                    |
|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Soft System | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|

#### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



←123→

## XRFsf 5245

Plus



### SFNsfe 5247

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|          |             |               |           |             |           |           |           |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Ice Tower | Ice Maker | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|

#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore \*\*\*\*

- 7 cassette, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRBsfe 5220

|   |   |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica:                          |   |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                  | 158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>                      |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 382 l   |
| Volume:   | Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                                      |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                         |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver                              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                  |

|           |            |               |                    |
|-----------|------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Touch-Display | Smart Device ready |
|-----------|------------|---------------|--------------------|

#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

## XRFsf 5240

Plus



### SFNsf 5247

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|          |             |               |           |             |           |           |           |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Ice Tower | Ice Maker | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|

### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano congelatore **\*\* \*\* \***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRsf 5220

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 399 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|            |            |               |                    |
|------------|------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Touch-Display | Smart Device ready |
|------------|------------|---------------|--------------------|

### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



←121→

## XCCsd 5250

Prime



### SCNsdd 5253 617

|   |   |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica:                          |   |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>                        |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 331 l   |
| Volume:   | Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent                           |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                           |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver                                 |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                    |

|            |             |          |            |             |            |             |                       |             |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|

|                        |             |                    |
|------------------------|-------------|--------------------|
| Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|------------------------|-------------|--------------------|

### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

### Vano congelatore **\*\* \*\* \***

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.





XRFbd 5220 ◊ Serie Plus



←123→

## XRFbd 5220

Plus



### SFNbde 5227

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                            |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                  | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                                | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:   | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | BlackSteel / Nero                |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                        | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRbde 5220

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 399 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | BlackSteel / Nero                |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

## XRFsd 5220

Plus



### SFNsde 5227

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                            |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                    | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                                | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:     | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                        | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRsde 5220

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                        |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                            | 399 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:                                       | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | SmartSteel / Silver              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



←123→

## XRFsf 5225

Plus



### SFNsfe 5227

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                            |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                    | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                                | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora:     | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                        | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRBsfe 5220

|   |   |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica:                        |   |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:                | 158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>                      |
| Volume totale <sup>2</sup> :                            | 382 l   |
| Volume:   | Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                                      |
| Classe climatica:                                       | SN-T (da +10 °C a +43 °C)                         |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver                              |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                  |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



←123→

## XRFsf 5220

Plus



### SFNsfe 5227

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                            |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                  | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                                | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:   | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                        | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRsfe 5220

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 399 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | SteelFinish / Silver             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



←123→

## XRF 5220

Plus



### SFNe 5227

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                            |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                  | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                                | 277 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:   | 38 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C |                                  |
| Porte / Fianchi:  | Bianco / Bianco                  |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                        | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano congelatore **\*\*\*\***

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

#### Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

### SRe 5220

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica:                          |                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:                | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Volume totale <sup>2</sup> :                              | 399 l                            |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C                     |
| Classe climatica:   | SN-T (da +10 °C a +43 °C)        |
| Porte / Fianchi:  | Bianco / Bianco                  |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                      | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |



#### Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

#### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

#### Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.